

MINISTAMO®

ECHELLE DE TALUS, EN PE HD

Échelle composée de marches rigides pour pente de 33° à 45° avec ancrage en tête

AVANTAGES

- Facilement transportable
- Mise en place rapide, par simple déroulage
- Léger
- Résistant aux UV
- Antichoc
- Aisément déplaçable, réutilisable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximum : 1 personne

Dimensions :

- Largeur : 30 cm
- Longueur déroulée: 5 ml
- Profondeur d'une marche : 10 cm

Poids de l'échelle de 5 ml : 25 kg

Matières :

- Marches : PEHD noir traité « anti » UV
- Tubes d'articulation : PVC

DOMAINES D'UTILISATION

Talus, berges, fossés, bassins, canaux.



INSTALLATION

Ancrage en tête de talus (avec piquets en acier)

Déroulage des marches articulées entre elles



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



ESTAMO® est une marque déposée, fabriquée et distribuée par
GREMALEO SAS - 1, rue Traversière - 78580 Les Alluets le Roi

Contact : Damien HAMPE - Tél : 06 20 28 91 28 - contact@estamo.fr - www.estamo.fr